





PROFILE: **Origin** **Quadro** **Premium** **Covrex**




60x14 mm



60x14 mm



67,5x16,5 mm




196x14 mm



AA = anti-alg

Type	PVC gekleurd	PVC	Polycarbonaat	Polycarbonaat solar	Polycarbonaat solar	Volle Lamellen
<b>Kleur</b>	Wit Grijs Beige Blauw	Transparant Solar	Transparant Solar Alu-look	Black Titanium Gold	Solar Blue Alu-look	Arctic Blue Cream White Pebble Grey Steel Grey Silex Grey
<b>EN 17645 environmental performance efficiency</b>	<b>C</b>	<b>B</b> <b>A</b>	<b>B</b> <b>A</b> <b>B</b>	<b>A</b> <b>B</b> <b>B</b>	<b>A</b> <b>A</b> <b>B</b>	<b>B</b>
<b>Prijs</b>	●●●○○○	●●●○○○	●●●●○○ ●●●●○○	●●●●●○	●●●●●○ ●●●●●○ ●●●●●○	●●●●●○
<b>Solar effect</b>	✗	☀ ☀☀	☀ ☀☀ ☀	☀☀ ☀ ☀	☀☀ ☀☀ ☀	✗
<b>Zichtbaarheid condensatie</b>	✓ geen zichtbare condensatie	Sterk	Sterk Zwak	zeer zwak zeer zwak zeer zwak	Sterk Sterk Zwak	✓ geen condensatie
<b>Gewicht</b>	4,4kg/m <sup>2</sup>	4,4kg/m <sup>2</sup>	3,2kg/m <sup>2</sup>	3,2kg/m <sup>2</sup>	4,1kg/m <sup>2</sup>	7,0kg/m <sup>2</sup>
<b>T° min T° max</b>	-10°C +60 °C	-10°C +60°C	-30°C +120°C	-30°C +120°C	-30°C +120°C	-20°C +70°C
<b>Hagelweerstand</b>	✗ niet getest	✗ niet getest	HW3	HW3	HW3	HW4
<b>Conform de franse norm</b>	✓	✗	✓	✓	✓	✓


u = 4,54 W/m<sup>2</sup>K



6kg/m<sup>2</sup>




u = 4,54 W/m<sup>2</sup>K



6kg/m<sup>2</sup>



u = 3,80 W/m<sup>2</sup>K



7,5kg/m<sup>2</sup>



in vorm gesneden



minimale ruimte

